

校

中性硅酮密封胶

立口密封胶		中性硅酮密封胶		性能及用途:						
产品标准: GB/T 14683-2017		外观: 细腻、均匀膏状物 (半透明膏状物、黑色光亮膏状物、白色光亮膏状物)		本品是中硅酮、改性有机硅酮化的有机硅弹性体，密封胶。具有优异的耐候性和粘接性，除铜外，对大多数建材无腐蚀性，并且粘接良好，是建筑幕墙、门窗玻璃的安装密封，以及金属、塑料、木材、陶瓷、玻璃、石材、混凝土等材料的粘接和修补。						
技术指标:		包装及贮存:		钢桶包装，净重190kg。属于非危险品，储存于温度在27℃以下的阴凉干燥处，有效期为9个月。建议在购买后6个月内使用。						
6130B	型 号	HS-6100	HS-6115	HS-6130	HS-6100W	HS-6115W	HS-6130W	HS-6100B	HS-6115B	HS-6130B
2	下垂度 (mm)	1	2	2	1	2	2	1	2	2
2	拉伸模量 (MPa): A 23℃	≤0.4	≤0.4	≤0.4	≤0.4	≤0.4	≤0.4	≤0.4	≤0.4	≤0.4
2	定伸粘结性	无破坏	无破坏	无破坏	无破坏	无破坏	无破坏	无破坏	无破坏	无破坏